

Generator aer cald diesel ardere indirecta 50kW RDP-IDSH60

Numar articol: **123306**

Cod de bare: **3800972035690**

✓ Cu o putere de 50 kW, acest încălzitor este potrivit pentru încălzirea unor spații mari, cum ar fi depozite, magazine, șantieri de construcții și clădiri industriale.

✓ RDP-IDSH60 utilizează încălzire indirectă, ceea ce înseamnă că aerul cald este curat și sigur pentru respirație, deoarece gazele de eșapament nu se amestecă cu aerul care este distribuit în încăpere.

✓ Funcționare continuă: Cu un rezervor de 50 de litri, încălzitorul poate funcționa o perioadă lungă de timp fără a necesita realimentare frecventă.

✓ Consum de 4,6 litri pe oră, oferind un echilibru între putere și economie.

✓ Cu un flux de aer de 800 de metri cubi pe oră, încălzitorul asigură o bună circulație a aerului cald în încăpere, garantând o distribuție uniformă a căldurii.



TECHNICAL FEATURES

Parameter	Measure Unit	Value
Debit maxim (m³/h)	m³/h	1400
Putere nominala de intrare (W)	W	50000
Tensiune nominala (V)	V	230
Volumul zonei încălzite (m3)	m3	800
Dimensiune (mm)	mm	1230x600x710
Tensiune nominala		Motorină

LOGISTICS INFORMATION

Tipul ambalajului	Cantitate	Inaltime Lungime Inaltime	Volum	Net Brut Tara	Cod de bare
buc	1 buc	46.5 x 121.5 x 55.5 cm	0.31356 m3	38.2000 - 42.7000 - 4.5000 kg	3800972035690