


Accesorii de legătură tuburi rigide și flexibile

Cleme de fixare



COD	TIP	CONLUCREAZĂ CU TUBURI	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
34-21001-016	16	OD Ø 16 mm	GRI	BUC.	100
34-21002-020	20	OD Ø 20 mm	GRI	BUC.	100
34-21003-025	25	OD Ø 25 mm	GRI	BUC.	100
34-21004-032	32	OD Ø 32 mm	GRI	BUC.	100
34-21005-040	40	OD Ø 40 mm	GRI	BUC.	50
34-21006-050	50	OD Ø 50 mm	GRI	BUC.	50



DESCRIERE GENERALĂ

- Posibilitate îmbinării și montării pe șină


STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-22/2004



Presetupe din plastic PG IP68



COD	TIP	TD (mm)	TL (mm)	H (mm)	D (mm)	Ø Cablu min-max.	U.M. (Pungă)	AMBALARE
TPO-01	PG-7	13,0	8,0	22,0	17,1	3,0 - 6,5	BUC.	100
TPO-02	PG-9	16,0	8,0	25,0	21,6	4,0 - 8,0	BUC.	50
TPO-03	PG-11	19,0	8,0	28,0	25,0	5,0-10,0	BUC.	50
TPO-04	PG-13,5	21,0	9,0	29,0	27,8	6,0-12,0	BUC.	50
TPO-05	PG-16	23,0	10,0	31,0	30,8	10,0-14,0	BUC.	50
TPO-06	PG-21	29,0	11,0	35,0	37,8	13,0-18,0	BUC.	25
TPO-07	PG-29	37,0	11,0	40,0	48,0	18,0-25,0	BUC.	20
TPO-08	PG-36	47,0	13,0	49,0	60,0	22,0-32,0	BUC.	10
TPO-09	PG-42	54,0	13,0	49,0	67,7	30,0-38,0	BUC.	10
TPO-10	PG-48	59,0	14,0	49,0	72,2	34,0-44,0	BUC.	10



DESCRIERE GENERALĂ

- Material PA6 (poliamidă)
- Grad de protecție corpuri solide și apă IP 68
- Temperatura limită inferioară - 30° C
- Temperatura limită superioară +80° C

STANDARDE APLICATE: LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC

