



Doze de întrerupătoare

Modul



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21024-003	3 APARATE	94x58x50	ALBASTRU	BUC	100
08-21025-004	4 APARATE	118x58x50	ALBASTRU	BUC	100
08-21026-006	6 APARATE	171x58x50	ALBASTRU	BUC	50



DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează. Rezistă la impact și la presiune
- Confectionate din material polimeric special

PROPRIETĂȚI


Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 20
Glow wire test	650°C
Temperatura limită inferioară	- 15°C
Temperatura limită superioară	+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Doze pentru instalarea spoturilor



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Pungă)
29-21001-050	R.60	Ø 110x50	NEGRU	BUC	30
29-21002-063	R.63-80	Ø 130x95	NEGRU	BUC	20



DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează. Rezistă la impact și la presiune
- Confectionate din material polimeric special și pot fi încastate în beton

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 20
Glow wire test	650°C
Temperatura limită inferioară	- 15°C
Temperatura limită superioară	+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Doze de conexiune

Doze ST rotunde



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21001-001	ROTUNDE NT*	Ø 72x30	PORTOCALIU	BUC	100
08-21002-100	ROTUNDE 100	Ø 100x35	PORTOCALIU	BUC	60

*Apăsăți pe capac

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 20
Glow wire test	650°C
Temperatura limită inferioară	- 15°C
Temperatura limită superioară	+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

