



Principale

Range	Asfora
Tip produs sau componenta	Priza
Descriere priza standard	Legare la pamant laterala
Configuratie poli priza	2 x 2P + E
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Tenta de culoare	Alb
Tip de ambalaj	Ambalat individual in folie de plastic

Suplimentare

Număr priză	2
Montare dispozitiv	Ingropat
Gama de puteri	3680 W
Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Conexiuni - borne	Borne lift
Număr de cabluri	2 cablu(ri) 2,5 mm ²
Rigiditate cablu	Impletit solid Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	11 mm
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac ASA + PC placa centrală
Finisaj suprafata	Glossy
Material conductor	Cupru
Mod de fixare	Gheare 54...72 mm
Înălțime	123 mm
Lățime	83 mm
Adâncime	46 mm
Adâncimea proiectată	23 mm

Cantitate per set	1
-------------------	---

Mediu

Standarde	IEC 60884-1
Certificari produs	VDE UKR
Grad de protectie IP	IP20

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------