

CORP DE ILUMINAT NV-4105.10116

Corp de iluminat echipat cu acumulator intern ce oferă până la 1.5 ore de autonomie. Echipamentul este dotat cu martori luminoși ce indică starea lui dar și cu buton de test pentru verificarea funcționalității. Corpul de iluminat este proiectat să funcționeze în regim NEPERMANENT.




Specificații tehnice generale:

Carcasă.....	ABS+PS
Dispersor	PVC
Sursă luminoasă.....	LED 5630 (30x0.5W)
Ambalaj.....	Individual
Grad de protecție	IP40
Temperatura de funcționare	-20÷50°C
Umiditatea mediului de operare..	<95%
Tensiune intrare.....	220-240 Vac
Frecvență tensiune alimentare...	50/60 Hz
Factor de putere.....	cosφ≥0.75
Acumulator	2x4x900mAh
Autonomie.....	1.5 Ore
Timp de încărcare.....	24 Ore
Durata de viață.....	25000 Ore
Regim de funcționare.....	Nepermanent


Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Curent [A]	Tensiune ieșire Driver LED [V]	Curent ieșire Driver LED [A]	Flux luminos [Lm]	Temperatura de culoare [K]	Unghi Dispersie [Grd]	Dimensiuni LxIxh [mm]	Cantitate buc/bax	Dimensiuni bax LxIxh [cm]	Greutate bax [kg]
EL0043930	NV-4105.10116	16	0.1	32	0.5	1600	6000	120	327x76x53	10	35x31x18.8	6.1


Diagramă dimensională :



Diagramă conexiuni electrice:



Vizibil de la 30 m conform EN1838:



30 m EN 1838