

Fisa de date

CS 561 Fibrodiscuri pentru Oțel, Metale neferoase, Metal universal

Cel mai bine vândut



Domenii de aplicare

Oțel	●
Metale neferoase	●
Metal universal	●
Plastic	◐
Oțel inoxidabil	◐
Lemn	◐

Proprietati

Legare	Rășină sintetică
Tip granulație	Corund
Tip de împrastiere	dens

Fibrodiscul CS 561 – discuri abrazive pentru un grad mare de îndepărtare a materialului pe oțel și metale neferoase

CS 561 **Fibrodiscurile** pentru oțel și **metale** neferoase au valori foarte bune de îndepărtare a materialului. Legarea cu rășină sintetică face acest produs robust, rezistent și durabil. **Fibrodiscurile** CS 561 sunt flexibile și extrem de performante. Disponibil în toate diametrele uzuale din industrie, CS 561 are cea mai mare selecție posibilă pe care o poate oferi gama de produse Klingspor pentru fibrodiscuri. Oferta amplă de granulații diferite transformă CS 561 într-un produs abraziv cu utilizare polivalentă pentru:

- Metal,
- Metale neferoase,
- Material plastic și
- Lemn

Structura fibrodiscurilor CS 561

Acest disc abraziv este format dintr-un suport din material compozit, cu mai multe straturi, cu o granulație cu înveliș dens din **corund**. Legarea granulelor pe suport este realizată cu un adeziv pe bază de rășină sintetică.

Utilizarea fibrodiscurilor CS 561

Fibrodiscurile CS 561 sunt utilizate pe polizoarele unghiulare. Multitudinea de granulații disponibile face discul abraziv CS 561 utilizabil polivalent. La granulațiile medii și fine se atinge un grad mare de îndepărtare a materialului pe oțel și metale neferoase. La granulația mai grosieră, CS 561 poate fi utilizat chiar și pentru lemn sau material plastic. Construcția solidă permite lucrul cu turații foarte ridicate.

Aspectul șlefuirii depinde de suportul de fixare

Prin alegerea suportului de fixare adecvat poate fi influențat decisiv aspectul șlefuirii. Clienții pot alege dintre două suporturi de fixare:

- Suportul de fixare ST 358 cu duritate medie și neted
- Suportul de fixare ST 358 A dur și cu nervuri

Suportul de fixare cu duritate medie este adecvat pentru un aspect uniform al șlefuirii și se adaptează flexibil la conturul piesei de prelucrat. Se pretează excelent pentru șlefuirea mai fină, șlefuirea conturilor cât și rotunjirea marginilor. Dacă trebuie efectuate lucrări de șlefuire grosiere, care necesită un grad mare de îndepărtare a materialului, CS 561 este utilizat pe suporturi de fixare dure. Suportul de fixare dur este deosebit potrivit pentru lucrări de debavurare și pentru ruperea marginilor.

Diametru/m m	Alezaj/mm	Granulație	Vmax m/s	RPM max	Tip abraziv pe suport	Formă alezaj	Prindere	Cod articol
115	22	16	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10977
115	22	24	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10978
115	22	30	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10979
115	22	36	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10980
115	22	40	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10981
115	22	50	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10982
115	22	60	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10983
115	22	80	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10984
115	22	100	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10985
115	22	120	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10986
115	22	150	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10987
115	22	180	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10988
115	22	220	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10989
115	22	240	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10990
115	22	320	80	13.300	CS 561	Gaură în stea		10992
125	22	16	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11009
125	22	24	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11010
125	22	30	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11011
125	22	36	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11012
125	22	40	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11013
125	22	50	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11014
125	22	60	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11015
125	22	80	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11016
125	22	100	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11017
125	22	120	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11018
125	22	150	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11019
125	22	180	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11020
125	22	220	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11021
125	22	240	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11022
125	22	320	80	12.200	CS 561	Gaură în stea		11024
150	22	24	80	10.200	CS 561	Gaură în stea		11042
150	22	36	80	10.200	CS 561	Gaură în stea		11044
150	22	40	80	10.200	CS 561	Gaură în stea		11045
150	22	60	80	10.200	CS 561	Gaură în stea		11047
150	22	80	80	10.200	CS 561	Gaură în stea		11048
150	22	120	80	10.200	CS 561	Gaură în stea		11050
180	22	16	80	8.500	CS 561	Gaură în stea		11057
180	22	24	80	8.500	CS 561	Gaură în stea		11058
180	22	36	80	8.500	CS 561	Gaură în stea		11060
180	22	40	80	8.500	CS 561	Gaură în stea		11061
180	22	50	80	8.500	CS 561	Gaură în stea		11062
180	22	60	80	8.500	CS 561	Gaură în stea		11063
180	22	80	80	8.500	CS 561	Gaură în stea		11064
180	22	100	80	8.500	CS 561	Gaură în stea		11065
180	22	120	80	8.500	CS 561	Gaură în stea		11066

180	22	180	80	8.500	CS 561	Gaură în stea	11068
180	22	240	80	8.500	CS 561	Gaură în stea	11070
180	22	320	80	8.500	CS 561	Gaură în stea	11072
115	22	80	80	13.300	CS 561	Gaură rotundă	25472
125	22	60	80	12.200	CS 561	X-LOCK X-LOCK	351139
125	22	80	80	12.200	CS 561	X-LOCK X-LOCK	351142
125	22	40	80	12.200	CS 561	X-LOCK X-LOCK	351143
125	22	36	80	12.200	CS 561	X-LOCK X-LOCK	351144
125	22	24	80	12.200	CS 561	X-LOCK X-LOCK	351145
115	22	80	80	13.300	CS 561	X-LOCK X-LOCK	351146
115	22	36	80	13.300	CS 561	X-LOCK X-LOCK	351147
115	22	60	80	13.300	CS 561	X-LOCK X-LOCK	351148
115	22	40	80	13.300	CS 561	X-LOCK X-LOCK	351149
115	22	24	80	13.300	CS 561	X-LOCK X-LOCK	351150
100	16	16	80	15.300	CS 561	Gaură rotundă	65708
100	16	24	80	15.300	CS 561	Gaură rotundă	65713
100	16	36	80	15.300	CS 561	Gaură rotundă	65718
100	16	40	80	15.300	CS 561	Gaură rotundă	65720
100	16	50	80	15.300	CS 561	Gaură rotundă	65725
100	16	60	80	15.300	CS 561	Gaură rotundă	65730
100	16	80	80	15.300	CS 561	Gaură rotundă	65735
100	16	120	80	15.300	CS 561	Gaură rotundă	65743
115	22	16	80	13.300	CS 561	Gaură rotundă	66302
115	22	36	80	13.300	CS 561	Gaură rotundă	66308
115	22	50	80	13.300	CS 561	Gaură rotundă	66313
115	22	60	80	13.300	CS 561	Gaură rotundă	66318
115	22	100	80	13.300	CS 561	Gaură rotundă	66322
115	22	120	80	13.300	CS 561	Gaură rotundă	66327
125	22	16	80	12.200	CS 561	Gaură rotundă	66354
125	22	24	80	12.200	CS 561	Gaură rotundă	66358
125	22	36	80	12.200	CS 561	Gaură rotundă	66364
125	22	40	80	12.200	CS 561	Gaură rotundă	66366
125	22	50	80	12.200	CS 561	Gaură rotundă	66371
125	22	60	80	12.200	CS 561	Gaură rotundă	66376
125	22	100	80	12.200	CS 561	Gaură rotundă	66379
125	22	120	80	12.200	CS 561	Gaură rotundă	66383
150	22	100	80	10.200	CS 561	Gaură rotundă	66430
180	22	16	80	8.500	CS 561	Gaură rotundă	66443
180	22	24	80	8.500	CS 561	Gaură rotundă	66451
180	22	36	80	8.500	CS 561	Gaură rotundă	66459
180	22	80	80	8.500	CS 561	Gaură rotundă	66465
180	22	100	80	8.500	CS 561	Gaură rotundă	66469
180	22	120	80	8.500	CS 561	Gaură rotundă	66472
235	22	24	80	6.500	CS 561	Gaură rotundă	66497
235	22	36	80	6.500	CS 561	Gaură rotundă	66502
235	22	40	80	6.500	CS 561	Gaură rotundă	66504
235	22	60	80	6.500	CS 561	Gaură rotundă	66511

235	22	80	80	6.500	CS 561	Gaură rotundă	66514
235	22	100	80	6.500	CS 561	Gaură rotundă	66517
235	22	120	80	6.500	CS 561	Gaură rotundă	66520
125	22	80	80	12.200	CS 561	Gaură rotundă	70439
180	22	40	80	8.500	CS 561	Gaură rotundă	70447
180	22	50	80	8.500	CS 561	Gaură rotundă	70448
180	22	60	80	8.500	CS 561	Gaură rotundă	70449
115	22	40	80	13.300	CS 561	Gaură rotundă	72192
115	22	24	80	13.300	CS 561	Gaură rotundă	72298