

Fisa de date

NCW 600 S Perii lamelare pentru satinare pentru Otel inoxidabil, Metal universal

Canal cvadruplu



Domenii de aplicare

Otel inoxidabil

Metal universal

Plastic



Proprietati

Legare

Tip granulatie

Rășină sintetică

Corund

Avantaje: grad ridicat de îndepărtare material și model fin de șlefuire, datorită combinației de lamele din pânză neșesută și material textil - durată de viață îndelungată

Diametru/ mm	Grosime/ mm	Alezaj/mm	Grad de finete	Granulatie	Vmax m/s	RPM max	Tip abraziv pe suport	Forma constructi va	Culoare panza neșesuta	Cod articol
100	100	19	Grosier	80	19	3.700	LS 309 X	Manșon de maro roșcat plastic		258905
100	100	19	Mediu	100	19	3.700	LS 309 X	Manșon de maro roșcat plastic		258906
100	100	19	Mediu	150	19	3.700	LS 309 X	Manșon de maro roșcat plastic		258907
100	100	19	Foarte fin	180	19	3.700	LS 309 X	Manșon de maro roșcat plastic		258908
100	50	19	Grosier	80	19	3.700	LS 309 X	Manșon de maro roșcat plastic		259896
100	50	19	Mediu	100	19	3.700	LS 309 X	Manșon de maro roșcat plastic		259897
100	50	19	Mediu	150	19	3.700	LS 309 X	Manșon de maro roșcat plastic		259898
100	50	19	Foarte fin	180	19	3.700	LS 309 X	Manșon de maro roșcat plastic		259899
110	100	19	Grosier	80	19	3.300	LS 309 X	Manșon de maro roșcat plastic		320246
110	100	19	Mediu	100	19	3.300	LS 309 X	Manșon de maro roșcat plastic		320247
110	100	19	Mediu	150	19	3.300	LS 309 X	Manșon de maro roșcat plastic		320248