

Fisa de date

SMT 324 Extra Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil, Otel



Clasă Extra

Agresivitate ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Durata de ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

viata ☐

Domenii de aplicare

Otel inoxidabil ☒

Otel ☒

Proprietati

Tip granulatie ☒ Zirconiu corund

Disc ☒ Fibră de sticlă

Îmbinare tăiş ☒ curbată 12°, plană

Avantaje: produs universal pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor de lucru din oțel și oțel inoxidabil - grad ridicat de îndepărtare material în utilizarea pe polizoare unghiulare din toate clasele de performanță - fără smălțuire chiar și în cazul șlefuirii sub presiune scăzută

Diametru/m m	Alezaj/mm	Forma	Granulatie	Vmax m/s	RPM max	Tip abraziv pe suport	Forma constructiva	Cod articol
115	22,23		40	80	13.300	CS 455 X	Drept	321645
125	22,23		40	80	12.200	CS 455 X	Drept	321646
115	22,23		60	80	13.300	CS 455 X	Drept	321647
125	22,23		60	80	12.200	CS 455 X	Drept	321648
115	22,23		80	80	13.300	CS 455 X	Drept	321649
125	22,23		80	80	12.200	CS 455 X	Drept	321650
115	22,23		120	80	13.300	CS 455 X	Drept	321652
115	22,23		40	80	13.300	CS 455 X	Curbat	321509
125	22,23		40	80	12.200	CS 455 X	Curbat	321510
115	22,23		60	80	13.300	CS 455 X	Curbat	321511
125	22,23		60	80	12.200	CS 455 X	Curbat	321512
115	22,23		80	80	13.300	CS 455 X	Curbat	321513
125	22,23		80	80	12.200	CS 455 X	Curbat	321514