

Fisa de date

DT 600 U Supra Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare pentru Materiale de santier, Beton, Beton uzat, armat, Cotilet



Clasă Supra

Agresivitate	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Durata de viața	☒	☒	☒	☒	☒	☐

Domenii de aplicare

Materiale de santier	☒
Beton	☒
Beton uzat, armat	☒
Cotilet	☒

Proprietati

Formă tăiș	segmente scurte
Îmbinare tăiș	sudat cu laser

Avantaje: pentru aplicații universale - tăiere ușoară, fără efort - rezistență ridicată la uzură datorită materiilor prime și diamantelor de înaltă calitate - canturi netede după tăiere

Diametru/m m	Alezaj/mm	Vmax m/s	RPM max	Latime segment/mm	segmenthoehe /mm	Forma marginii	Prindere	Cod articol
115	22,23	80	13.300	2,4	9	segment scurt		322630
125	22,23	80	12.200	2,4	9	segment scurt		322631
150	22,23	80	10.200	2,4	9	segment scurt		322632
180	22,23	80	8.500	2,6	9	segment scurt		322633
230	22,23	80	6.600	2,6	9	segment scurt		322634
100	16	80	15.300	2,4	9	segment scurt		325025
140	22,23	80	11.000	2,4	9	segment scurt		325046
115	22,23	80	13.300	2,4	9	segment scurt	X-LOCK	350461
125	22,23	80	12.200	2,4	9	segment scurt	X-LOCK	350462