

Fisa de date

SMT 624 Supra Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil, Otel

Cel mai bine vândut



Clasă Supra

Agresivitate ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Durata de ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

viata ☐

Domenii de aplicare

Otel inoxidabil ☒

Otel ☒

Proprietati

Tip granulatie Zirconiu corund

Disc Fibră de sticlă

Îmbinare tăiş curbată 12°

Avantaje: capacitate agresivă de îndepărtare a materialului și confort la șlefuire - pentru utilizare universală în aplicații solicitante de șlefuire pe oțel și inox - grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere

Diametru/m m	Alezaj/mm	Forma	Granulatie	Vmax m/s	RPM max	Tip abraziv pe suport	Forma constructiva	Cod articol
100	16		36	80	15.300	CS 461 X	Curbat	322758
100	16		40	80	15.300	CS 461 X	Curbat	322759
100	16		60	80	15.300	CS 461 X	Curbat	322760
100	16		80	80	15.300	CS 461 X	Curbat	322761
100	16		120	80	15.300	CS 461 X	Curbat	322762
115	22,23		36	80	13.300	CS 461 X	Curbat	322764
115	22,23		40	80	13.300	CS 461 X	Curbat	322765
115	22,23		50	80	13.300	CS 461 X	Curbat	322766
115	22,23		60	80	13.300	CS 461 X	Curbat	322767
115	22,23		80	80	13.300	CS 461 X	Curbat	322768
115	22,23		120	80	13.300	CS 461 X	Curbat	322769
125	22,23		36	80	12.200	CS 461 X	Curbat	322771
125	22,23		40	80	12.200	CS 461 X	Curbat	322772
125	22,23		50	80	12.200	CS 461 X	Curbat	322773
125	22,23		60	80	12.200	CS 461 X	Curbat	322774
125	22,23		80	80	12.200	CS 461 X	Curbat	322775
125	22,23		120	80	12.200	CS 461 X	Curbat	322776
150	22,23		40	80	10.200	CS 461 X	Curbat	322778
150	22,23		60	80	10.200	CS 461 X	Curbat	322779
150	22,23		80	80	10.200	CS 461 X	Curbat	322780
180	22,23		36	80	8.500	CS 461 X	Curbat	322782
180	22,23		40	80	8.500	CS 461 X	Curbat	322783

180	22,23		60	80	8.500	CS 461 X	Curbat	322785
180	22,23		80	80	8.500	CS 461 X	Curbat	322786
180	22,23		120	80	8.500	CS 461 X	Curbat	322787