

YT-74754, YT-74755, YT-74756

The content of the instructions according to EN 420: 2003 + A1: 2009 / Regulations (EU) 2016/425
Manufacturer: Importer: TOYA S.A., ul. Soltyssowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Poland. **Product description:** Protective gloves protecting against mechanical hazards are personal protective equipment for hand protection. The gloves have been designed and manufactured in such a way that, under the foreseeable conditions of use for which they were intended, the user can freely carry out activities related to mechanical hazards while having protection at the level specified below. The gloves are made of nitrile-coated nylon. In people allergic to the above materials may occur an allergic reaction. **Recommendations for use of gloves:** Do not use gloves of the wrong size, too loose or tight. Damaged, dirty and wet gloves must not be used because they lose their protective function. Before each use, check gloves for signs of wear or damage. After finishing work, clean gloves with a brush or a cloth. Do not wash or dry clean. Store the product in a cool, dry, dark, well ventilated and closed room, both before and after use. Storage conditions: temperature +5 to +25 degrees C, humidity <60%. Too high humidity, temperature or intense light can adversely affect their quality. The supplier is not responsible for the quality of the product stored contrary to the instructions. Gloves should be transported in cardboard or plastic packaging. The packaging should provide ventilation. Unused gloves last for up to two years from the date of purchase. Gloves should not be worn if there is a risk of being caught by moving machine parts. Puncture resistance, as defined below, does not imply protection against punctures with pointed objects such as injection needles. **Notified body:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. **Explanation of markings:** YATO - manufacturer's mark; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - manufacturer's catalog number; CE - mark of compliance with the requirements of the New Approach directives; EN 388 - European standard number for gloves protecting against mechanical hazards; "Hammer symbol" - a hazard category indicating mechanical hazards; Symbol I - a sign indicating that supplementary information should be read; 10 - gloves size according to EN 420; 3121X - performance levels according to tests in accordance with EN 388; abrasion resistance: performance level: 3 - gloves withstand 2000 test cycles; cut resistance: performance level: 1 - gloves have a 1.2 index; tear strength: performance level: 2 - gloves withstand tearing force of 25 N; puncture resistance: performance level: 1 - the gloves withstand a steel pin impact with 20 N; cut resistance: performance level: X - tests not carried out. The puncture resistance specified below does not imply protection against punctures with pointed objects such as injection needles. Performance levels do not apply to glove fingers. For detailed information on the importance of performance levels, please refer to European Standard EN 388. **Declaration of Conformity:** available on the product sheet at toya24.pl

PL

Trésé instrukcji wg normy EN 420:2003 + A1:2009 / Rozporządzenia (EU) 2016/425
Producent: TOYA S.A., ul. Soltyssowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polska. **Opis wyrobu:** Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi są środkami ochrony osobistej służącym do ochrony ręki. Rękawice zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób aby w przewidywanych warunkach użytkowania, dla jakich zostały przeznaczone, użytkownik mógł swobodnie wykonywać czynności związane z występującym zagrożeniem mechanicznym, mając zapewnioną ochronę na określonym poniżej poziomie. Rękawice zostały wykonane z nylonu pokrytego nitrilem. U osób uczulonych na ich materiały może wystąpić reakcja alergiczna. **Załączenia użytkownika rękawic:** Nie używaj rękawic o niewłaściwym rozmiarze, zbyt luźnych lub ciasnych. Nie wolno używać rękawic uszkodzonych, brudnych i wilgotnych, ponieważ tracą one wówczas swoją funkcję ochronną. Przed każdym rozpoczęciem stosowania rękawic sprawdź czy nie wykazują one śladów zużycia bądź uszkodzeń. Po skończeniu pracy rękawice oczyść za pomocą szczotki lub szmatki. Nie prać i nie czyścić chemicznie. Produkt przechowywać w chłodnym, suchym, ciemnym, dobrze wentylowanym i zamkniętym pomieszczeniu, zardowno przed jak i po użyciu. Warunki przechowywania: temperatura +5 do +25 st. C, wilgotność < 60%. Zbyt duża wilgotność powietrza, temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na ich jakość. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakość produktu przechowywanego niezgodnie z załączeniami. Rękawice należy transportować w opakowaniach kartonowych lub z tworzywa sztucznego. Opakowanie powinno zapewniać wentylację. Nieużywane rękawice zachowują trwałość do dwóch lat od daty zakupu. Rękawice nie powinny być noszone jeśli istnieje ryzyko wyciągnięcia przez poruszające się części maszyn. Odporność na przebicia w stopniu określonym poniżej, nie oznacza ochrony przed przebiciami ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły do zastrzyków. **Jednostka notyfikowana:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francj. **Objaśnienie oznaczeń:** YATO - oznaczenie producenta; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - nr katalogowy producenta; CE - znak zgodności z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia; EN 388 - numer normy europejskiej dotyczącej rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi; „symbol młotka” - kategoria zagrożenia oznaczająca zagrożenia mechaniczne; „symbol I” - znak oznaczający, że powinny być przeczytane informacje uzupełniające; 10 - rozmiar rękawic wg EN 420; 3121X - poziomy skuteczności na podstawie zgodnie z normą EN 388; odporność na ścieranie: poziom skuteczności: 3 - rękawice wytrzymują 2000 cykli badania; odporność na przecięcie: poziom skuteczności: 1 - rękawice posiadają wskaźnik 1,2; wytrzymałość na rozdzielanie: poziom skuteczności: 2 - rękawice wytrzymują rozdzielanie z siłą 25 N; odporność na przekucie: poziom skuteczności: 1 - rękawice wytrzymują uderzenie stalowym trzpieniem z siłą 20 N; wytrzymałość na przecięcie: poziom skuteczności: X - badania nie zostały przeprowadzone. Odporność na przebicia określona poniżej, nie oznacza ochrony przed przebiciami ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły do zastrzyków. Poziomy skuteczności nie mają zastosowanie do palców rękawic. W celu zapewnienia szczegółowych informacji na temat zastosowania poziomów skuteczności należy się zapoznać z treścią normy europejskiej EN 388. **Deklaracja zgodności:** dostępna w karcie produktu na stronie internetowej toya24.pl

CZ

Obsah pokynů podle EN 420: 2003 + A1: 2009 / Nařizení (EU) 2016/425
Výrobce: TOYA S.A., ul. Soltyssowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polsko. **Popis produktu:** Ochranné rukavice chránící proti mechanickým rizikům jsou osobní ochranné prostředky pro ochranu rukou. Rukavice byly navrženy a vyrobeny tak, aby za předvidatelných podmínek použití, pro které byly určeny, mohl uživatel volně vykonávat činnosti související s melonou potaženého nitrilem. U lidí alergických na výše uvedené materiály mohou vyvolat alergickou reakci. **Doporučení pro použití rukavic:** Nepoužívejte rukavice nesprávné velikosti, příliš volné nebo těsné. Poškozené, špinavé a mokré rukavice se nesmí používat, protože ztrácejí ochrannou funkci. Před každým použitím zkontrolujte rukavice, zda nevykazují známky opotřebení nebo poškození. Po ukončení práce očistěte rukavice štětcem nebo hadříkem. Nemyjte ani neusušete. Před použitím i po něm uchovávejte produkt v chladné, suché, tmavé, dobře větrané a uzavřené místnosti. Skladovací podmínky: teplota +5 až +25 ° C, vlhkost <60%. Příliš vysoká vlhkost, teplota nebo intenzivní světlo mohou nepříznivě ovlivnit jejich kvalitu. Dodávatel neodpovídá za kvalitu skladovaného produktu v rozporu s pokyny. Rukavice by měly být přepravovány v kartonových nebo plastových obalech. Obal by měl zajišťovat větrání. Nepoužití rukavic vydrží až dva roky od data zakoupení. Rukavice jsou se neměly nosit, pokud existuje riziko zachycení pohybujícími se částmi stroje. Odpodnost proti propíchnutí, jak je definována níže, neznamená ochranu před propíchnutím špičatými předměty, jako jsou injekční jehly. **Oznamenání této:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francie. **Vysvětlění označení:** YATO - značka výrobce; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - katalogové číslo výrobce; CE - značka shody s požadavky směrnice nového přístupu; EN 388 - Evropské standardní číslo pro rukavice chránící před mechanickými riziky; „Symbol kladivá” - kategorie nebezpečnosti označující mechanická nebezpečí; „Symbol I” - značka označující, že by se měl číst doplňující informace; 10 - velikost rukavic podle EN 420; 3121X - výkonostní úrovně podle zkoušek podle EN 388; odolnost proti oděru: úroveň výkonu: 3 - rukavice vydrží 2000 zkušebních cyklů; odolnost proti střihu: úroveň výkonu: 1 - rukavice mají index 1,2; pevnost v roztržení: výkonostní úroveň: 2 - rukavice vydrží třhací sílu 25 N; odolnost proti propíchnutí: úroveň výkonu: 1 - rukavice odolávají nárazu ocelového kolíku s 20 N; odolnost proti řezu: výkonostní úroveň: X - testy nebyly provedeny. Odolnost proti propíchnutí specifikovaná níže neznamená ochranu proti propíchnutí špičatými předměty, jako jsou injekční jehly. Úroveň výkonosti se nevztahuje na prsty rukavic. Podrobné informace o významu úrovní výkonu jsou uvedeny v evropské normě EN 388. **Prohlášení o shodě:** dostupné na produktovém listu na adrese toya24.pl

DE

Der Inhalt der Anleitung gemäß EN 420: 2003 + A1: 2009 / Verordnung (EU) 2016/425
Hersteller: TOYA S.A., ul. Soltyssowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polen. **Produktbeschreibung:** Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefahren sind persönliche Schutzausrüstungen zum Schutz der Hände. Die Handschuhe wurden so entworfen und hergestellt, dass der Benutzer unter den vorhersehbaren Verwendungsbedingungen, für die sie vorgesehen waren, frei Tätigkeiten im Zusammenhang mit mechanischen Gefahren ausführen kann, während er einen Schutz auf dem nachstehend angegebenen Niveau hat. Die Handschuhe bestehen aus nitrilbeschichtetem Nylon. Bei Menschen, die auf die oben genannten allergisch sind Materialien können allergische Reaktionen hervorgerufen. **Empfehlungen für die Verwendung von Handschuhen:** Verwenden Sie keine Handschuhe mit falscher Größe, zu locker oder zu eng. Beschädigte, schmutzige und nasse Handschuhe dürfen nicht verwendet werden, da sie Ihre Schutzfunktion verlieren. Überprüfen Sie die Handschuhe vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Nach Beendigung der Arbeit die Handschuhe mit einer Bürste oder einem Tuch reinigen. Nicht waschen oder chemisch reinigen. Lagern Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch in einem kühlen, trockenen, dunklen, gut belüfteten und geschlossenen Raum. Lagerbedingungen: Temperatur +5 bis +25 Grad C, Luftfeuchtigkeit <60%. Zu hohe Luftfeuchtigkeit, Temperatur oder intensives Licht können die Qualität beeinträchtigen. Der Lieferant ist nicht verantwortlich für die Qualität des Produkts, das entgegen den Anweisungen gelagert wird. Handschuhe sollten in Pappe oder Plastikverpackung transportiert werden. Die Verpackung sollte für Belüftung sorgen. Unbenutzte Handschuhe sind ab Kaufdatum bis zu zwei Jahre haltbar. Handschuhe sollten nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie von beweglichen Maschinenteilen erfasst werden. Die nachstehend definierte Durchstichfestigkeit bedeutet keinen Schutz gegen Durchstiche mit spitzen Gegenständen wie Injektionsnadeln. **Benannte Stelle:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankreich. **Erklärung der Markierungen:** YATO - Herstellermarkierung; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - Herstellerkatalognummer; CE - Kennzeichnung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinien nach dem neuen Konzept; EN 388 - Europäische Normnummer für Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren; „Hammer-Symbol” - eine Gefahrenkategorie, die auf mechanische Gefahren hinweist; „Symbol I” - ein Zeichen, das angibt, dass zusätzliche Informationen gelesen werden sollten; 10 - Handschuhgröße nach EN 420; 3121X - Leistungsstufen nach Prüfungen nach EN 388; Abriebfestigkeit: Leistungsstufe: 3 - Handschuhe halten 2000 Testzyklen stand; Schnittfestigkeit: Leistungsstufe: 1 - Handschuhe haben einen Index von 1,2; Reißfestigkeit: Leistungsstufe: 2 - Handschuhe halten einer Reißkraft von 25 N stand; Durchstoßfestigkeit: Leistungsstufe: 1 - Die Handschuhe halten einem Aufprall mit Stahlnadeln mit 20 N stand. Schnittfestigkeit: Leistungsstufe: X - Tests nicht durchgeführt. Die unten angegebene Durchstoßfestigkeit bedeutet keinen Schutz gegen Durchstiche mit spitzen Gegenständen wie Injektionsnadeln. Leistungsstufen gelten nicht für Handschuhfinger. Ausführliche Informationen zur Bedeutung der Leistungsstufen finden Sie in der Europäischen Norm EN 388. **Konformitätserklärung:** finden Sie auf dem Produktblatt unter toya24.pl

LT

Instrukcijų turinys pagal EN 420: 2003 + A1: 2009 / Reglamentas (ES) 2016/425
Gamintojas: „Toya S.A.“, ul. Soltyssowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Lenkija. **Produkto aprašymas:** Apsauginės pirštines, apsaugančios nuo mechaninių pavojų, yra asmeninės rankų apsaugos priemonės. Pirštinės buvo suprojektuotos ir pagamintos taip, kad numatomomis naudojimo sąlygomis, kurioms jos buvo skirtos, vartotojas galėtų laisvai atlikti su mechaniniais pavojais susijusias operacijas, apsaugodamas žemiau nurodytą lygį. Pirštines pagamintos iš nitrilo padengto nailono. Žmonėms, alergiškiems aukščiau išvardytiems dalykams medžiagoms gali pasireikšti alerginė reakcija. **Pirštinių naudojimo rekomendacijos:** Nenaudokite netinkamo dydžio, per daug laisvų ar aptemptų pirštinių. Pažeistas, nevalgių ir šlapių pirštinių negalima naudoti, nes jos praranda apsauginę funkciją. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar pirštinės nėra nusidėvėjusios ar nepažeistos. Baigę darbą, pirštines valykite šepetėliu arba šluoste. Neplaukite ir nedžiovininkite. Prieš naudojimą ir po jo laikykite produktą vėsioje, sausoje, tamsioje, gerai vėdinamoje ir uždaroje patalpoje. Laikymo sąlygos: temperatūra nuo +5 iki +25 laipsnių C, drėgmė <60%. Per didelė drėgmė, temperatūra ar stipri šviesa gali neigiamai paveikti jų kokybę. Tiekėjās neatsako už gaminto, laikoma priešingai nei nurodyta, kokybę. Pirštinės turėtų būti gabenamos kartoninėje arba plastikinėje pakuotėje. Pakuotėje turi būti ventiliacija. Nenaudojamos pirštines tamajai iki dviejų metų nuo pirkimo dienos. Pirštines neturėtų būti dėvimos, jei kyla pavojus, kad jas sučiups judančios mašinos dalys. Atsparumas pradūrimui, kaip apibrėžta toliau, nereiškia apsaugos nuo punkcijos smailiais daiktais, tokiais kaip injekcijos adatos. **Notifikuoti įstaiga:** CTC, Parc Sc. T. Gamas. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Prancūzija. **Ženklių paaiškinimas:** YATO - gamintojo ženklas; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - gamintojo katalogo numeris; CE ženklas - atitikimas Naujojo požiūrio direktyvų reikalavimams; EN 388 - Europos standartinis pirštinių, suorančių nuo mechaninių pavojų, numeris; „Plaktuko simbolis” - pavojingumo kategorija, nurodanti mechaninius pavojus; „I simbolis” - ženklas, nurodantis, kad reikia skaityti papildomą informaciją; 10 - pirštinių dydis pagal EN 420; 3121X - eksploatacinių sąvabių lygiai pagal bandymus pagal EN 388; atsparumas dilimui: eksploatacinių sąvabių lygis: 3 - pirštinės atlaiko 2000 bandymo ciklų; atsparumas pjūviui: našumo lygis: 1 - pirštines turi indeksą 1,2; atsparumas plyšimui: eksploatacinių sąvabių lygis: 2 - pirštines atlaiko 25 N nuplėšimo jėgą; atsparumas pradūrimui: našumo lygis: 1 - pirštines atlaiko 20 N smūgio iš plieninio kaiščio; atsparumas pjūviui: eksploatacinių sąvabių lygis: X - testai neatkiti. Žemiau nurodytas atsparumas pradūrimui nereiškia apsaugos nuo punkcijos smailiais daiktais, tokiais kaip injekcijos adatos. Našumo lygiai netaikomi pirštinių pirštams. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie eksploatacinių sąvabių lygių svarbą, skaitykite Europos standarte EN 388. **Atitikties deklaracija:** pateikiama produkto lapo toya24.pl

RU

Содержание инструкции в соответствии с EN 420: 2003 + A1: 2009 / Правила (ЕС) 2016/425
Производитель: ТОЯ С.А., ул. Soltyssowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Польша. **Описание товара:** Защитные перчатки для защиты от механических воздействий являются средствами индивидуальной защиты рук. Перчатки были сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы при предполагаемых условиях использования, для которых они предназначены, пользователь мог свободно выполнять действия, связанные с механическими опасностями, при этом имея защиту на уровне, указанном ниже. Перчатки изготовлены из нейлона с нитриловым покрытием. У людей с аллергией на вышеперечисленные В материалах может возникнуть аллергическая реакция. **Рекомендации по использованию перчаток:** не использовать перчатки неправильного размера, слишком свободные или плотные. Нельзя использовать поврежденные, грязные и мокрые перчатки, потому что они теряют свою защитную функцию. Перед каждым использованием проверяйте перчатки на наличие признаков износа или повреждений. После окончания работ потрите перчатки щеткой или тряпкой. Не мойте и не чистите в химчистке. Храните продукт в прохладном, сухом, темном, хорошо проветриваемом и закрытом помещении, как до, так и после использования. Условия хранения: температура от +5 до +25 градусов С, влажность <60%. Слишком высокая влажность, температура или интенсивное освещение могут отрицательно повлиять на их качество. Поставщик не несет ответственности за качество хранимого продукта вопреки инструкциям. Перчатки следует перевозить в картонной или пластиковой упаковке. Упаковка должна обеспечивать вентиляцию. Неиспользованные перчатки действуют до двух лет с даты покупки. Перчатки не следует надевать, если существует опасность их захвата движущимися частями машины. Сопровительные проколу, как определено ниже, не подразумевает защиты от проколов острыми предметами, такими как инъекционные иглы. **Упомянутый орган:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Франция. **Объяснение маркировки:** YATO - знак производителя; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - номер по каталогу производителя; CE - знак соответствия требованиям директив Нового Подхода; EN 388 - Европейский стандартный номер для перчаток, защищающих от механических повреждений; „Символ молотка” - категория опасности, указывающая на механические опасности; „Символ I” - знак, указывающий, что дополнительная информация должна быть прочитана; 10 - размер перчаток согласно EN 420; 3121X - уровни производительности в соответствии с испытаниями в соответствии с EN 388; устойчивость к истиранию: уровень производительности: 3 - перчатки выдерживают 2000 циклов испытаний; стойкость к порезам: уровень производительности: 1 - перчатки имеют индекс 1,2; прочность на разрыв: уровень производительности: 2 - перчатки выдерживают разрывную силу 25 Н; стойкость к проколу: уровень производительности: 1 - перчатки выдерживают удар стальной пальца при 20 Н; стойкость к порезам: уровень производительности: X - испытания не проводились. Сопровождение проколу, указанное ниже, не подразумевает защиты от проколов острыми предметами, такими как инъекционные иглы. Уровни производительности не относятся к перчаткам пальцы. Для получения подробной информации о важности уровней производительности, пожалуйста, обратитесь к европейскому стандарту EN 388. **Декларация о соответствии:** доступна на листе продукции на toya24.pl

LV

Instrukciju saturs saskaņā ar EN 420: 2003 + A1: 2009 / Regulu (ES) 2016/425
Ražotājs: TOYA S.A., ul. Soltyssowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polija. **Produkta apraksts:** Aizsargcimdi, kas aizsargā no mehāniskiem draudiem, ir individuālie aizsardzības līdzekļi roku aizsardzībai. Cimdi ir konstruēti un ražoti tādi veidā, ka paredzamajos lietošanas apstākļos, kuriem tie bija paredzēti, lietotājs var brīvi veikt darbus, kas saistīti ar mehāniskiem draudiem, vienlaikus aizsargājot zemāk norādīto līmeni. Cimdi ir izgatavoti no neilona, kas pārklāts ar nitrilu. Cilvēkiem, kam ir alērgija pret iepriekšminēto materiāliem var rasties alērgiska reakcija. **Ieteikumi cimdū lietošanai:** Nelietojiet nepareiza izmēra, pārāk vaļiģus vai stingrus cimdus. Būtājus, netīrus un slapjus cimdus nedrīkst lietot, jo tie zaudē aizsargājošo funkciju. Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai cimdiem nav nodiluma vai bojājumu paāzimju. Pēc darba pabeigšanas notīriet cimdus ar suku vai lupatini. Nemazgājiet un neveiciet ķīmisku tīrīšanu. Uzglabājiet produktu vēsā, sausā, tumšā, labi vēdinātā un slēgtā telpā gan pirms, gan pēc lietošanas. Uzglabāšanas apstākļi: temperatūra no +5 līdz +25 grādiem C, mitrums <60%. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaisma var nelabvēlīgi ietekmēt to kvalitāti. Piegādātājs nav atbildīgs par produkta kvalitāti, kas tiek glabāts pretējā norādījumiem. Cimdi jāpārveidā kartona vai plastmasas iesaiņojumā. Iepakojuma jānodrošina ventilācija. Neizmantojiet cimdus ilgst diviem gadiem no pirkuma datuma. Cimdus nevajadzētu valkāt, ja pastāv risks, ka aizķersies ar kustīgām mašīnas daļām. Izturība pret caurduršanu, kā definēts zemāk, nenozīmē aizsardzību pret dūriem ar smailiem priekšmetiem, piemēram, injekcijas adātām. **Pilnvarotā iestāde:** CTC, Parc Sc. T. Gams. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francija. **Markējumu skaidrojums:** YATO - ražotāja zīmē; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - ražotāja kataloga numurs; CE markējums par atbilstību Jaunās Pieejas direktīvu prasībām; EN 388 - Eiropas standarta numurs cimdiem, kas aizsargā pret mehāniskiem draudiem; „Āmura simbols” - bīstamības kategorija, kas norāda uz mehāniskiem draudiem; „Simbols I” - zīme, kas norāda, ka ir jālasa papildu informācija; 10 - cimdū izmērs saskaņā ar EN 420; 3121X - veikspējas līmeņi saskaņā ar testiem saskaņā ar EN 388; nodilumizturība: veikspējas līmenis: 3 - cimdū iztur 2000 testa ciklus; griešanas pretestība: veikspējas līmenis: 1 - cimdiem ir 1,2 indekss; asaru izturība: veikspējas līmenis: 2 - cimdū iztur 25 N sapīšanas spēku; izturība pret caurduršanu: veikspējas līmenis: 1 - cimdū iztur tērauda tapas triecienus ar 20 N; griešanas pretestība: veikspējas līmenis: X - testi netiek veikti. Tālāk norādītā caurduršanas pretestība nenozīmē aizsardzību pret caurduršanu ar smailiem priekšmetiem, piemēram, injekcijas adātām. Veikspējas līmeņi neattiecas uz cimdū pirkstiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju par veikspējas līmeņu nozīmi, lūdzu, skatiet Eiropas standartu EN 388. **Atbilstības deklarācija:** pieejama produkta lapā toya24.pl

UA

Зміст інструкції відповідно до EN 420: 2003 + A1: 2009 / Регламент (ЄС) 2016/425
Виробник: TOYA S.A., ul. Soltyssowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Польща. **Опис товару:** Захисні рукавички, що захищають від механічних небезпек, - це засоби індивідуального захисту для захисту рук. Рукавички були розроблені та виготовлені таким чином, що за передбачуваних умов використання, для яких вони були призначені, користувач може вільно здійснювати дії, пов'язані з механічними небезпеками, маючи захист на рівні, зазначеному нижче. Рукавички виготовлені з нейлону, покритого нитрилом. У людей, алергічних на вищезазначені матеріали можуть виникнути алергічна реакція. **Рекомендації щодо використання рукавичок:** Не використовуйте рукавички неправильного розміру, занадто вільні або щільні. Пошкоджені, брудні та вологі рукавички не слід використовувати, оскільки вони втрачають захисну функцію. Перед кожним використанням перевіряйте рукавички на наявність ознак зносу або пошкоджень. Після закінчення роботи очистіть рукавички щіткою або ганчіркою. Не мийте і не чистіть чисту речовину. Зберігайте продукт у прохолодному, сухому, темному, добре провітрюваному та закритому приміщенні, як до, так і після використання. Умови зберігання: температура від +5 до +25 градусів С, вологість <60%. Занадто висока вологість, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно вплинути на їх якість. Поставач не несе відповідальності за якість товару, що зберігається всупереч інструкціям. Рукавички слід транспортувати в картонній або пластиковій упаковці. Упаковка повинна забезпечувати вентиляцію. Невикористані рукавички тривають до двох років з дати покупки. Рукавички не слід надягати, якщо є ризик потрапити під час переміщення деталей машин. Опір проколу, як визначено нижче, не передбачає захисту від проколів гострими предметами, такими як ін'єкційні голки. **По-відомлений орган:** CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Франція. **Пояснення маркування:** YATO - марка виробника; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - номер каталогу виробника; CE - знак відповідності вимогам директив Нового підходу; EN 388 - європейський стандартний номер для рукавичок, що захищають від механічних небезпек; „Символ молотка” - категорія небезпек, що вказує на механічні небезпек; „Символ I” - знак, що вказує на те, що слід читати додаткову інформацію; 10 - розмір рукавичок згідно EN 420; 3121X - рівні праездатності відповідно до тестів відповідно до EN 388; стійкість до стирання: рівень продуктивності: 3 - рукавички витримують 2000 циклів випробувань; опір різання: рівень продуктивності: 1 - рукавички мають індекс 1,2; міцність на розрив: рівень продуктивності: 2 - рукавички витримують силу розриву 25 Н; опір проколу: рівень продуктивності: 1 - рукавички протистоять удару сталюого штифта 20 Н; опір різання: рівень продуктивності: X - випробування не проводились. Зазначений нижче опір проколу не передбачає захисту від проколів гострими рукавичок. Для отримання детальної інформації про вахливність рівнів продуктивності звертайтеся до Європейського стандарту EN 388. **Декларація відповідності:** розміщена на аркуші товару на сайті toya24.pl

YT-74754, YT-74755, YT-74756

Obsah pokynov podľa EN 420: 2003 + A1: 2009 / Nariadenia (EÚ) 2016/425
Výrobca: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Poľsko.
Popis produktu: Ochranné rukavice chrániace pred mechanickým nebezpečenstvom sú osobné ochranné prostriedky na ochranu rúk. Rukavice boli navrhnuté a vyrobené tak, aby za predpokladaných podmienok použitia, na ktoré boli určené, mohli uvoľniť voľne vykonávať činnosti súvisiace s mechanickými nebezpečenstvami a mal pritom ochranu na nižšie uvedenej úrovni. Rukavice sú vyrobené z nylonu potiahnutého nitrilom. U ľudí alergických na vyššie uvedené materiály môžu spôsobiť alergickú reakciu.
Odporúčania na používanie rukavíc: Nepoužívajte rukavice nesprávnej veľkosti, príliš voľné alebo tesné. Poškodené, špinavé a mokré rukavice sa nesmú používať, pretože strácajú ochrannú funkciu. Pred každým použitím skontrolujte rukavice, či nevyskytujú známky opotrebenia alebo poškodenia. Po ukončení práce očistite rukavice kefou alebo handrou. Neumývajte ani nesušte. Pred použitím aj po ňom výrobok uchovávať v chladnej, suchej, tmavej, dobre vetranej a uzavretej miestnosti. Podmienky skladovania: tep- lota +5 až +25 ° C, vlhkosť <60%. Príliš vysoká vlhkosť, teplota alebo intenzívne svetlo môžu nepriaznivo ovplyvniť ich kvalitu. Dodávateľ nezodpovedá za kvalitu skladovaného produktu v rozpore s pokynmi. Rukavice by sa mali pripravovať v lepenkových alebo plastových obaloch. Obal by mal zabezpečovať vetranie. Nepoužitú rukavicu vydržia až dva roky od dátumu zakú- penia. Rukavice by sa nemali nosiť, ak existuje riziko zachytenia pohyblivými sa časťami stroja. Odolnosť proti prepichnutiu: ako je uvedené nižšie, neznamená ochranu pred prepichnutím špicatými predmetmi, ako sú injekčné ihly.
Notifikovaná osoba: CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francúzsko.
Vysvetlenie označení: YATO - značka výrobcu; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - katalogové číslo výrobcu; CE - značka zhody s požiadavkami smerníc nového prístupu; EN 388 - Európske štandardné číslo pre rukavice chrániace pred mechanickým nebezpečenstvom; „Symbol kladivá“ - kategória nebezpečnosti označujúca mechanické nebezpečenstvo; „Symbol I“ - značka označujúca, že by sa mali pre- čítať doplnujúce informácie; EN 420 - veľkosť rukavíc podľa EN 420; 3121X - výkonnosné úrovně podľa skúšob v súlade s EN 388; odolnosť proti odru: úroveň výkonu: 3 - rukavice vydržia 2 000 skúšobných cyklov; odolnosť proti prerezaniu: úroveň výkonu: 1 - rukavice majú index 1,2; pevnosť v roztrhnutie: výkonnosná úroveň: 2 - rukavice odolávajú trhacej sile 25 N; odolnosť proti prepichnutiu: úroveň výkonu: 1 - rukavice odolávajú nárazu odoľového kolíka s 20 N; odolnosť proti prerezaniu: úroveň výkonu: X - nevynikali sa testy. Odolnosť proti prepichnutiu uvedená nižšie neznamená ochranu pred prepichnutím špicatými predmetmi, ako sú injekčné ihly. Úroveň výkonnosti sa nevzťahuje na prsty rukavíc.
Podrobné informácie o dôležitosti úrovni výkonnosti nájdete v Európskej norme EN 388. Vyhľadanie o zhode: dostupné na produktovom liste na adrese toya24.pl.

HU

Az utasítások tartalma az EN 420: 2003 + A1: 2009 / Nariadenia (EÚ) 2016/425 rendeleték szerint
Gyártó: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Lengyelország.
Termékleírás: A mechanikus veszélyek ellen védő kesztyű személyi védekezéselésre a kézbévedelmhez. A kesz- tyűt úgy terveztek és gyártották, hogy a tervezett felhasználási körülmények között a felhasz- náló szabadon végezzen mechanikai veszélyekkel kapcsolatos tevékenységüket, miközben az alábbiakban meghatározott szintű védelmet élvez. A kesztyű nitril bevonatú nejlonból ké- szül. A fentiekkel szemben allergiás embereknél az anyagok allergiás reakciót válthatnak ki.
A kesztyű használatának ajánlása: Ne használjon rossz méretű, túl laza vagy feszes kesztyűt. A sérült, piszkos és nedves kesztyűt nem szabad használni, mert elvesztik védő funkciójukat. Minden használat előtt ellenőrizze a kesztyűt, nincs-e kopás vagy sérülés. A munka befejezése után tisztítsa meg a kesztyűt kefével vagy ruhával. Ne mossa le vagy szárazon tisztítsa. Tárolja a terméket hűvös, száraz, sötét, jól szellőző és zárt helyiségben, mind használat előtt, mind után. Tárolási feltételek: hőmérséklet +5 és +25 ° C között, páratartalom <60%. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy erős fény hátrányosan befolyásolhatja ezek minőségét. A szállító nem felelős az utasításokkal ellentétlen tárolt termék minőségéért. A kesztyűt kartonb- ól vagy műanyag csomagolásból kell szállítani. A csomagolásnak szellőzőest kell biztosítania. A fel nem használt kesztyűt legfeljebb két évig tart a vásárlás napjától. A kesztyűt nem szabad viselni, ha fennáll a veszélye, hogy befogja a például gépezésk. Az alábbiakban meghatározott szűrés elő- ellenállás nem jelenti a hegyes tárgyak, például az injekciós tűk által okozott szűrés elő- ellenállás elleni védelmet.
Bejelentett szervezet: CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Franciaország.
A jelölések magyarázata: YATO - a gyártó jele; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - a gyártó katalógusszáma; CE-jelölés az új megközelítés irányelvei kö- vetelményeinek való megfelelésről; EN 388 - A mechanikus veszélyek elleni kesztyű európai szabványosítása; „Kalapács-szimbólum” - a mechanikai veszélyeket jelző veszélykategória; „J jel” - a kiegészítő információk elolvashatósá jelző jele; 10 - kesztyűméret az EN 420 szerint; 3121X - teljesítményszintek az EN 388 szerinti tesztel szerint; kopásállóság: teljesítmény- szint: 3 - kesztyűk ellenállnak 2000 vizsgálati ciklusnak; vágási ellenállás: teljesítményszint: 1 - a kesztyűknek 1,2 indexük van; szakítószilárdság: teljesítményszint: 2 - kesztyűk ellenállnak a 25 N szakítóerőnek; lyukasztási ellenállás: teljesítményszint: 1 - a kesztyűk ellenállnak egy acélsapos ütésnek 20 N-re; vágási ellenállás: teljesítményszint: X - teszteket nem végeznek. Az alábbiakban megadott lyukasztási ellenállás nem jelenti a hegyes tárgyakkal, például az injekciós tűkkel történő punkciók elleni védelmet. A teljesítményszintek nem vonatkoznak a kesztyűs ujakra. A teljesítményszintek fontosságával kapcsolatos részletes információkat az EN 388 európai szabványban találja meg.
Megfelelőségi nyilatkozatok: elérhető a termék-apon, a toya24.pl

FR

Le contenu des instructions selon EN 420: 2003 + A1: 2009 / Règlements (UE) 2016/425
Fabricant: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Pologne.
Description du produit: Les gants de protection contre les risques mécaniques sont des équipements de protection individuelle pour la protection des mains. Les gants ont été conçus et fabriqués de telle manière que, dans les conditions prévisibles d'utilisation auxquelles ils étaient destinés, l'utilisateur puisse effectuer librement les opérations liées aux risques mécaniques tout en bénéficiant d'une protection au niveau spécifique ci-dessous. Les gants sont en nylon enduit de nitrile. Chez les personnes allergiques à ce qui précède les matériaux peuvent provoquer une réaction allergique.
Recommandations pour l'utilisation de gants: N'utilisez pas de gants de mauvaise taille, trop lâches ou trop serrés. Les gants endommagés, sales et humides ne doivent pas être utilisés car ils perdent leur fonction de protection. Avant chaque utilisation, vérifiez que les gants ne sont ni usés ni endommagés. Une fois le travail terminé, nettoyez les gants avec une brosse ou un chiffon. Ne pas laver ni nettoyer à sec. Conserver le produit dans une pièce fraîche, sèche, sombre, bien ventilée et fermée, avant et après utilisation. Conditions de stockage: température +5 à +25 degrés C, humidité <60%. Une humidité, une température ou une lumière intense trop élevées peuvent nuire à leur qualité. Le fournisseur n'est pas responsable de la qualité du produit stocké contrairement aux instructions. Les gants doivent être transportés dans des emballages en carton ou en plastique. L'emballage doit four- nir une ventilation. Les gants inutilisés durent jusqu'à deux ans à compter de la date d'achat. Les gants ne doivent pas être portés s'il y a un risque d'être pris par les pièces mobiles de la machine. La résistance à la perforation, comme spécifique ci-dessous, n'implique pas une protection contre les perforations avec des objets pointus tels que des aiguilles d'injection.
Organisme notifié: CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France.
Explication des marquages: YATO - marque du fabricant; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - numéro de catalogue du fabricant; Marque CE de conformité aux exigences des directives «nouvelle approche»; EN 388 - Numéro de norme européenne pour les gants de protection contre les risques mécaniques; «Symbole du marteau» - une catégorie de danger indiquant les dangers mécaniques; «Symbole I» - un signe indiquant que des informations supplémentaires doivent être lues; 10 - taille des gants selon EN 420; 3121X - niveaux de performance selon les tests selon EN 388; résistance à l'abrasion: niveau de performance: 3 - les gants résistent à 2000 cycles d'essai; résistance aux coupures: niveau de performance: 1 - les gants ont un indice de 1,2; résistance au déchirement: niveau de performance: 2 - les gants résistent à une force de déchirement de 25 N; résistance à la perforation: niveau de performance: 1 - les gants résistent à un impact d'épingle en acier avec 20 N; résistance aux coupures: niveau de performance: X - tests non effectués. La résistance à la perforation spé- cifiée ci-dessous n'implique pas une protection contre les perforations avec des objets pointus tels que des aiguilles d'injection. Les niveaux de performance ne s'appliquent pas aux doigts des gants. Pour des informations détaillées sur l'importance des niveaux de performance, veuillez vous référer à la norme européenne EN 388.
Déclaration de conformité: disponible sur la fiche produit sur toya24.pl

RO

Conținutul instrucțiunilor conform EN 420: 2003 + A1: 2009 / Regulamente (UE) 2016/425
Producător: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polonia.
Descrierea produ- sului: Mănușile de protecție care protejează împotriva pericolelor mecanice sunt echipamente individuale de protecție pentru protecția mâinilor. Mănușile au fost proiectate și fabricate astfel încât, în condițiile previzibile de utilizare pentru care au fost destinate, utilizatorul poate des- fășura în mod liber activități legate de pericole mecanice, având în același timp protecție la nivelul specificat mai jos. Mănușile sunt fabricate din nailon acoperit cu nitril. La persoanele alergice la cele de mai sus materialele pot să apară o reacție alergică.
Recomandări pen- tru utilizarea mănușilor: Nu folosiți mănuși de dimensiuni greșite, prea libere sau strânse. Mănușile deteriorate, murdare și umede nu trebuie utilizate deoarece își pierd funcția de pro- tecție. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă mănușile sunt uzate sau deteriorate. După terminarea lucrului, curățați mănușile cu o perie sau o cârpă. Nu spălați sau curățați la uscat. Depozitați produsul într-o cameră rece, uscată, întunecată, bine ventilată și închisă, atât înain- te cât și după utilizare. Condiții de păstrare: temperatură de +5 până la +25 grade C, umiditate <60%. Umiditatea prea ridicată, temperatura sau lumina intensă pot afecta negativ calitatea acestora. Furnizorul nu este responsabil pentru calitatea produsului depozitat, contrar instruc- țiunilor. Mănușile trebuie transportate în ambalaje de carton sau plastic. Ambajul trebuie să asigure ventilația. Mănuși neutilizate durează până la doi ani de la data campaniilor. Mănușile nu trebuie purtate dacă există riscul de a fi prinse prin mișcarea pieselor mașinii. Rezistența la perforare, așa cum este definită mai jos, nu implică protecție împotriva perforațiilor cu obiecte ascuțite, cum ar fi ace de injecție.
Organism notificat: CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Franța.
Explicația marcărilor: YATO - marca producătorului; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - numărul de catalog al producătorului; CE - marcă de con- formativitate cu cerințele directivei Noi abordări; EN 388 - Numărul standard european pentru mănuși care protejează împotriva pericolelor mecanice; „Simbolul ciocanului” - o categorie de pericol care indică pericole mecanice; „Simbol I” - semn care indică faptul că trebuie ci- te informații suplimentare; 10 - dimensiunea mănușilor conform EN 420; 3121X - nivelul de performanță conform testelor în conformitate cu EN 388; rezistență la abraziune: nivel de performanță: 3 - mănușile rezistă la 2000 de cicluri de testare; rezistență la tăiere: nivel de per- formanță: 1 - mănușile au un indice 1,2; rezistență la rupere: nivel de performanță: 2 - mănuși rezistă la forța de rupere de 25 N; rezistență la perforare: nivel de performanță: 1 - mănușile rezistă la un impact cu șift de ojei cu 20 N; rezistență la tăiere: nivel de performanță: X - teste neefectuate. Rezistența la perforare specificată mai jos nu înseamnă protecție împotriva per- forărilor cu obiecte ascuțite, cum ar fi ace de injecție. Nivelurile de performanță nu se aplică degeterilor mașini. Pentru informații detaliate despre importanța nivelurilor de performanță, vă rugăm să consultați Standardul European EN 388.
Declarație de conformitate: disponibil pe fișa produsului la toya24.pl

NL

De inhoud van de instructies volgens EN 420: 2003 + A1: 2009 / Verordeningen (EU) 2016/425
Fabrikant: Zhejiang Kanglongda Special Protection Technology Co., Ltd., No.7 East Wei Wu Road, Gaibei Town, Shangyu City, provincie Zhejiang, China.
Importeur: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polen.
Productbeschrijving: Beschermende handschoenen die beschermen tegen mechanische gevaren zijn persoonlijke beschermingsmiddelen voor handbe- scherming. De handschoenen zijn zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de gebruiker onder de te verwachten gebruiksomstandigheden waarvoor hij bedoeld was, vrijelijk activiteiten met betrekking tot mechanische gevaren kan uitvoeren met bescherming op het hieronder gespecificeerde ni- veau. De handschoenen zijn gemaakt van nylon met een nitrilcoating. Bij mensen die allergisch zijn voor het bovenstaande materialen kunnen een allergische reactie veroorzaken.
Aanbevelingen voor het gebruik van handschoenen: gebruik geen handschoenen van de verkeerde maat, te los of te strak. Beschadigde, vuile en natte handschoenen mogen niet worden gebruikt omdat ze hun beschermende functie verliezen. Controleer voor elk gebruik handschoenen op tekenen van slijtage of beschadiging. Reinig na het werk handschoenen met een borstel of een doek. Niet was- sen of chemisch reinigen. Bewaar het product in een koele, droge, donkere, goed geventileerde en gesloten ruimte, zowel voor als na gebruik. Opslagomstandigheden: temperatuur +5 tot +25 gra- den C, vochtigheid <60%. Een te hoge luchtvochtigheid, temperatuur of intens licht kan de kwaliteit nadelig beïnvloeden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opgeslagen product in strijd met de instructies. Handschoenen moeten in kartonnen of plastic verpakkingen worden vervoerd. De verpakking moet voor ventilatie zorgen. Ongebruikte handschoenen gaan tot twee jaar mee vanaf de datum van aankoop. Handschoenen mogen niet worden gedragen als het risico bestaat dat ze worden gegrepen door bewegende machineonderdelen. Leekbestendig, zoals hieronder gedefinieerd, impliceert geen bescherming tegen lekke banden met puntige voorwerpen zoals injectienaalden.
Aangemelde instantie: CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankrijk.
Verklaring van markeringen: YATO - merk van de fabrikant; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - catalogusnummer van de fabrikant; CE - markering van overeenstemming met de eisen van de nieuwe aanpak-richtlijnen; EN 388 - Europees num- mer voor handschoenen die beschermen tegen mechanische gevaren; „Hamersymbol” - een gevarencategorie die mechanische gevaren aangeeft; „Symbol I” - een teken dat aangeeft dat aanvullende informatie moet worden gelezen; 10 - handschoenenmaat volgens EN 420; 3121X - prestatieniveaus volgens tests in overeenstemming met EN 388; slijtvastheid: prestatieniveau: 3 - handschoenen zijn bestand tegen 2000 testcycli; snijweerstand: prestatieniveau: 1 - handschoe- nen hebben een 1,2-index; scheursterkte: prestatieniveau: 2 - handschoenen zijn bestand tegen scheurkracht van 25 N; lekbestendigheid: prestatieniveau: 1 - de handschoenen zijn bestand tegen een botsing met stalen pennen met 20 N; snijweerstand: prestatieniveau: X - tests niet uitgevoerd. De hieronder beschreven lekbestendigheid impliceert geen bescherming tegen lekke banden met puntige voorwerpen zoals injectienaalden. Prestatieniveaus zijn niet van toepassing op hand- schoenvingers. Raadpleeg Europese norm EN 388 voor gedetailleerde informatie over het belang van prestatieniveaus.
Conformiteitsverklaring: beschikbaar op het productcblad op toya24.pl

ES

El contenido de las instrucciones según EN 420: 2003 + A1: 2009 / Reglamento (UE) 2016/425
Fabricante: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polonia.
Descripción del pro- ducto: Los guantes de protección contra riesgos mecánicos son equipos de protección personal para la protección de las manos. Los guantes han sido diseñados y fabricados de tal manera que, en las condiciones previsibles de uso para las cuales fueron diseñados, el usuario puede realizar libremente operaciones relacionadas con riesgos mecánicos mientras tiene protección al nivel especificado a continuación. Los guantes están hechos de nailon recubierto de nitrilo. En personas alérgicas a lo anterior. Los materiales pueden producir una reacción alérgica.
Recomendaciones para el uso de guantes: No use guantes del tamaño incorrecto, demasiado flojos o apretados. Los guantes dañados, sucios y mojados no deben usarse porque pierden su función protectora. Antes de cada uso, revise los guantes en busca de signos de desgaste o daños. Después de terminar el trabajo, limpie los guantes con un cepillo o un paño. No lavar ni lavar en seco. Almacene el producto en una habitación fresca, seca, oscura, bien ventilada y cerrada, tanto antes como después de su uso. Condiciones de almacenamiento: temperatura de +5 a +25 grados C, humedad <60%. Demasiada humedad, temperatura o luz intensa pueden afectar negativamente su calidad. El proveedor no es responsable de la calidad del producto almacenado en contra de las instrucciones. Los guantes deben transportarse en envases de cartón o plástico. El embalaje debe proporcionar ventilación. Los guantes sin usar duran hasta dos años a partir de la fecha de compra. No deben usarse guantes si existe el riesgo de ser atrapado por las piezas móviles de la máquina. La resistencia a la perforación, como se define a continuación, no implica protección contra pinchazos con objetos punтаguados, como agujas de inyección.
Organismo notificado: CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francia.
Explicación de las marcas: YATO - marca del fabricante; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - número de catálogo del fabricante; CE - marca de cumplimiento de los requisitos de las directivas de Nuevo Enfoque; EN 388: número de norma europea para guantes que protegen contra riesgos mecánicos; „Símbolo de martillo”: una categoría de peligro que indica riesgos mecánicos; „Símbolo I”: un signo que indica que se debe leer información com- plementaria; 10 - tamaño de guantes según EN 420; 3121X - niveles de rendimiento según pruebas de acuerdo con EN 388; resistencia a la abrasión: nivel de rendimiento: 3 - los guantes soportan 2000 ciclos de prueba; resistencia al corte: nivel de rendimiento: 1 - los guantes tienen un índice de 1,2; resistencia al desgarr: nivel de rendimiento: 2 - los guantes soportan una fuerza de desgarr de 25 N; resistencia a la perforación: nivel de rendimiento: 1 - los guantes resisten un impacto de pasador de acero con 20 N; resistencia al corte: nivel de rendimiento: X - pruebas no realizadas. La resistencia a la perforación especificada a continuación no implica protección contra perforaciones con objetos punтаguados como agujas de inyección. Los niveles de rendimiento no se aplican a los dedos del guante. Para obtener información detallada sobre la importancia de los niveles de rendimiento, consulte la norma europea EN 388.
Declaración de conformidad: disponible en la hoja del producto en toya24.pl

GR

Το περιεχόμενο των οδηγιών σύμφωνα με το EN 420: 2003 + A1: 2009 / Regulations (EU) 2016/425
Κατασκευστής: Zhejiang Kanglongda Ειδική Προστασία Technology Co, Ltd, No.7 Ανατολή Wei Wu Road, Gaibei πόλη, Shangyu πόλη, επαρχία Zhejiang, China.
Εισαγωγέας: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Πολωνία.
Περιγραφή προϊόντος: Τα προστατευτικά γάντια που προστατεύουν από μηχανικούς κινδύνους είναι εξοπλισμός ατομικής προστασίας για την προστασία των χεριών. Τα γάντια έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τρόπον ώστε, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης για τις οποίες προορίζονται, ο χρήστης να μπορεί ελεύθερα να ασκεί δραστηριότητες που σχετίζονται με μηχανικούς κινδύνους, ενώ έχει προστασία σε επίπεδο που καθορίζεται παρακάτω. Τα γάντια είναι κατασκευασμένα από νάιλον επικαλυμμένα με νιτρίλιο. Σε άτομα που είναι αλλεργικά στα παραπάνω μπορεί να παρου- σιαστεί αλλεργική αντίδραση.
Συστάσεις για τη χρήση γαντιών: Μην χρησιμοποιείτε γάντια με λάθος μέγεθος, πολύ χαλαρά ή στενά. Τα καταστραμμένα, βρώμικα και υγρά γάντια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επειδή γάντια για προστατευτικής τους λειτουργία. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τα γάντια για σημεία φθοράς ή ζημιών. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, καθαρίστε τα γάντια με ένα πινέλο ή ένα πανί. Μην πλένετε ή στεγνώνετε. Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, στεγνό, σκοτεινό, καλά αεριζόμενο και κλειστό χώρο, τόσο πριν όσο και μετά τη χρήση. Συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία +5 έως +25 βαθμοί C, υγρασία <60%. Η υπερβολική υγρασία, η θερμοκρασία ή το έντονο φως μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητά τους. Ο προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του αποθηκευμένου προϊόντος αντίθετα με τις οδηγίες. Τα γάντια πρέπει να μεταφέρονται σε χαρτόνι ή πλαστική συσκευασία. Η συσκευασία πρέπει να παρέχει εξασφαρί. Τα χρησιμοποιητά γάντια διακρών- έως και δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Τα γάντια δεν πρέπει να φοριούνται εάν υπάρχει κίνδυνος να παστούν από το κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Η αντίσταση στη διάτρηση, όπως ορίζεται παρακάτω, δεν παρέχει προστασία έναντι διατρήσεων με αιχμηρά αντικείμενα όπως βελόνες ένεσης.
Κοινοποιημένος οργανισμός: CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Γαλλία.
Εξήγηση των σημάνσεων: YATO - σήμα του κατασκευστή; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - αριθμός καταλόγου κατασκευ- στή. Σήμανση CE συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των οδηγιών της νέας προσέγγισης. EN 388 - Ευρωπαϊκός αριθμός προτύπων για προϊόντα που προστατεύουν από μηχανικούς κινδύνους, «Σύμβολο σφυρός» - κατηγορία κινδύνου που υποδεικνύει μηχανικούς κινδύνους, «Σύμβολο I» - ένα σύμβολο που αναφέρει ότι πρέπει να διαβάθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, 10 - μέγεθος γαντιών σύμφωνα με το EN 420; 3121X - επίπεδα απόδοσης σύμφωνα με τις δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 388, αντοχή στην τριβή: επίπεδο απόδοσης: 3 - γάντια αντέχουν 2000 κύκλους δοκιμών, αντοχή στην κοπή: επίπεδο απόδοσης: 1 - τα γάντια έχουν δείκτη 1,2, δύναμη σχίσματος: Επίπεδο απόδοσης: 2 - τα γάντια αντέχουν τη δύναμη σχίσματος των 25 N, αντοχή στη διάτρηση: επίπεδο απόδοσης: 1 - τα γάντια αντέχουν μια κρούση χάλυβα με 20 N, αντοχή στην κοπή: επίπεδο απόδοσης: ο δοκιμές X δεν πραγματοποιήθηκαν. Η αντί- σταση διάτρησης που καθορίζεται παρακάτω δεν συνεπάγεται προστασία έναντι διατρήσεων με αιχμηρά αντικείμενα, όπως βελόνες ένεσης. Τα επίπεδα απόδοσης δεν ισχύουν για δάκτυ- λα γαντιών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σημασία των επιπέδων απόδοσης, ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 388.
Δήλωση Συμμόρφωσης: Διατίθεται στο φύλλο προϊόντων στη διεύθυνση toya24.pl

IT

Il contenuto delle istruzioni secondo EN 420: 2003 + A1: 2009 / Regolamento (UE) 2016/425
Produttore: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polonia.
Descrizione del prodotto: I guanti protettivi contro i rischi meccanici sono dispositivi di protezione individuale per la protezione delle mani. I guanti sono stati progettati e fabbricati in modo tale che, nelle prevedibili condizioni d'uso a cui erano destinati, l'utente può svolgere liberamente attività con- nesse ai rischi meccanici pur avendo protezione al livello specificato di seguito. I guanti sono realizzati in nylon rivestito di nitrile. Nelle persone allergiche a quanto sopra i materiali possono verificarsi una reazione allergica.
Consigli per l'uso dei guanti: non usare guanti della taglia sbagliata, troppo larghi o stretti. Non utilizzare guanti danneggiati, sporchi e bagnati perché perdono la loro funzione protettiva. Prima di ogni utilizzo, controllare i guanti per segni di usura o danni. Al termine del lavoro, pulire i guanti con una spazzola o un panno. Non lavare o lavare a secco. Conservare il prodotto in un luogo fresco, asciutto, buio, ben ventilato e chiuso, sia prima che dopo l'uso. Condizioni di conservazione: temperatura da +5 a +25 gradi C, umidità <60%. L'umidità, la temperatura o la luce troppo intense possono influire negativamente sulla loro qualità. Il fornitore non è responsabile per la qualità del prodotto immagazzinato in con- trasto con le istruzioni. I guanti devono essere trasportati in imballaggi di cartone o plastica. L'imballaggio deve fornire ventilazione. I guanti non utilizzati durano fino a due anni dalla data di acquisto. I guanti non devono essere indossati se esiste il rischio di rimanere impigliati dalle parti mobili della macchina. La resistenza alla perforazione, come definita di seguito, non impli- ca protezione contro le forature con oggetti appuntiti come aghi per iniezione.
Ente notificato: CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francia.
Spiegazione dei marchi: YATO - marchio del produttore; YT-74754, YT-74755, YT-74756 - numero di catalo- go del produttore; CE - marchio di conformità ai requisiti delle direttive del Nuovo Approccio; EN 388 - Numero standard europeo per guanti protettivi contro i rischi meccanici; „Simbolo del martello” - una categoria di pericolo che indica i pericoli meccanici; „Simbolo I” - un segno che indica che è necessario leggere informazioni supplementari; 10 - misura dei guanti secondo EN 420; 3121X - livelli di prestazione secondo i test secondo EN 388; resistenza all'abrasione: livello prestazionale: 3 - guanti resistenti a 2000 cicli di prova; resistenza al taglio: livello pre- stazionale: 1 - i guanti hanno un indice 1,2; resistenza allo strappo: livello di prestazione: 2 - i guanti resistono a una forza di strappo di 25 N; resistenza alla perforazione: livello presta- zionale: 1 - i guanti resistono a un impatto con un perno in acciaio con 20 N; resistenza al taglio: livel- lo prestazionale: X - prove non eseguite. La resistenza alla perforazione specificata di seguito non significa protezione contro le forature con oggetti appuntiti come aghi per iniezione. I livelli di prestazione non si applicano alle dita dei guanti. Per informazioni dettagliate sull'importanza dei livelli di prestazione, fare riferimento alla norma europea EN 388.
Dichiarazione di con- formità: disponibile sulla scheda del prodotto all'indirizzo toya24.pl