



ELECTRIC VALCOR S.R.L.

CIF: RO17600425
Reg.com.: J16/1069/2005
Adresa: Str. Dezrobirii, 145, Bl:h26,
Sc:1, Ap:9, Craiova, Dolj, 200041
Telefon: 0721336448

www.electricvalcor.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

VALCOR Premium Foam Cleaner

VALCOR Premium Foam Cleaner este folosit pentru îndepărtarea spumei neuscate de pe haine, tocurele ferestrelor, pistol de spumă etc.

Domenii de aplicare

Se folosește pentru îndepărtarea spumei de construcție neîntărită de pe haine și unelte, precum și pentru curățarea interiorului și exteriorului pistolului de spumă imediat după folosire. Curățarea suprafețelor de spumă de construcție neîntărită, în timpul lucrului.

Condiții de aplicare

Temperatura la aplicare trebuie să fie între -10°C și $+30^{\circ}\text{C}$.

Instrucțiuni de aplicare

Utilizați duza de pulverizare atașată la recipient pentru a îndepărta spuma de pe haine și suprafețe. Pentru a curăța spuma din interior pistolului de spumă, conectați recipientul cu agent de curățare la pistol, ținând mânerul pistolului cu o mână și răsuciți recipientul vertical cu cealaltă mână. Asigurați-vă că pistolul nu este îndreptat către alte persoane. Numai după conectare, rotiți recipientul împreună cu pistolul în poziția de lucru, adică cu capul în jos. Agitați recipientul și curățați pistolul prin apăsarea declanșatorului, până când nu mai există spumă în agentul de curățare care se pulverizează. Manipulați cu o grijă deosebită, deoarece agentul curat conține gaz inflamabil. Nu este potrivit pentru îndepărtarea spumei întărite.

Curățare

Acoperiți cu un absorbant inert (de ex. nisip). Se colectează și se pune într-un recipient adecvat sau se lasă să se evaporeze.

Date tehnice

Solvent: acetona.
Propulsor: dimetil eter.

Culoare

Incolor

Ambalaj

Tub cu aerosol de 650 ml, conținând 500 ml, 12 bucăți în bax.





ELECTRIC VALCOR S.R.L.

CIF: RO17600425

Reg.com.: J16/1069/2005

Adresa: Str. Dezrobirii, 145, Bl:h26,

Sc:1, Ap:9, Craiova, Dolj, 200041

Telefon: 0721336448

www.electricvalcor.ro

Condiții de depozitare

Durata de depozitare garantată este de 12 luni începând de la data fabricației dacă este depozitată în ambalajul original, închis, într-un loc uscat, la temperaturi între + 5°C și + 30°C, evitați înghețarea. Tuburile de aerosoli nu trebuie să fie depozitate sau transportate la temperaturi peste +50°C, în apropierea surselor de căldură sau în lumina directă a soarelui.

Măsuri de siguranță

Agentul de curățare este inflamabil. Utilizați numai în camere bine ventilate, evitați fumatul și electricitatea statică. Vaporii pot provoca amețeli sau vertij. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Informații detaliate privind siguranța sunt disponibile în fișa cu date de securitate (SDS).